



Die Qualitätsmarken
"First.- und Gratrolle"
in Profiqualität!

Das sind Ihre garantierten Qualitätsvorteile:

Kanten um gebördelt, dadurch beim Verlegen an den Seiten keine Schnittverletzungen möglich.

+++

Der 25 mm breite Butylklebestreifen mit Silikon-Abdeckfolie sorgt für einen guten Halt auf nahezu jedem Untergrund

+++

Die Überbreite von 320 mm, schon in der Standardausführung deckt im Steildach großzügig alle Anwendungen beim Verlegen ab.

+++

Die Schlagwetter- und Schneeflugsicherheit ist durch die einzigartigen Oberflächen der First.- und Gratrolle gesichert.

+++

Sehr gute UV-Beständigkeit und Wasserfestigkeit durch die Verarbeitung von umweltresistenten Materialien, wie die PET Aluminiumbeschichtung an den Seitenteilen, sowie das UV stabilisierte Mittelteil aus einem Polyester/ Typa Verbund.

+++

UV- Stabilität bei indirekter Sonneneinstrahlung 5 Jahre.

+++

Hoher Lüftungsquerschnitt ca. 190 m² / m.

+++

Pappkernlose Rollenwicklung der Umwelt zuliebe.

+++

Nach DIN 4102, schwer entflammbar (Klasse: B2)



Abmessung :

Länge der First.- und Gratrolle: 5,0 m x Breite der First.- und Gratrolle: 320 mm

Verpackungseinheit:

4 Rollen a 5 lfm im Karton zu 27 Kartons auf einer Euro- Palette

Lieferfarben:

schwarz, braun, rot, oxidrot



{Hier bitte ihren Stempel eingeben,}



EmDaTec GmbH

Wilmerstraße 29 * 48282 Emsdetten

Telefon 0 25 72 / 93 23 0 * Telefax 0 25 72 / 93 23 23

Internet: www.emdatec.de * E-mail: info@emdatec.de